

外部仕上り表							
部位	仕様	バルコニー	共用廊下	屋外階段 (東西)	自転車置場	備考	
屋根: アスファルトシングル葺き特殊ルーフィング層 (常設工法特殊繊維ルーフィング層) 自己粘着層付ゴムアスルーフィング t=1.5以上 釘打モルタル 厚30 研充種別: コンクリート金コテの上 塗膜防水(ウレタン系)	外壁: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 打ち継ぎ目地シーリング 玄関廻り: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 軒裏 合板型枠コンクリート打放し目地切	床: 防水モルタル金コテ目地切φ1,000内外 (一部簡易樹脂防水下地) 排水溝・立上り部: 防水モルタル金コテ スラブ下: 合板型枠コンクリート打放し目地切 見付: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 手摺壁外: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 手摺壁内: 合板型枠コンクリート打放し 外装薄塗材E 手摺立木: コンクリート金コテ押え 複層塗材E 手摺: アルミ製 (B.L製品) 物干し金物: アルミ製自在型 3ヶ1組/戸 隔壁板: アルミ枠 ケイ酸カルシウム板 厚6.0 GP	床: 防水モルタル金コテ目地切φ1,000内外 (一部簡易樹脂防水下地) 排水溝・立上り部: 防水モルタル金コテ スラブ下: 合板型枠コンクリート打放し目地切 見付: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 手摺壁外: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 手摺壁内: 合板型枠コンクリート打放し 複層塗材S 手摺立木: コンクリート金コテ押え 複層塗材E 手摺: アルミ製 (B.L製品) 消火器: 普通式ABC10型ブラケット共 (10号愛知県所有物品) 文字記入 手摺: アルミ製 3.4φ×1.3.0 (各階全て) 床下点検口: ステンレス製 600角 (歩行用) 表面仕上 防水モルタル金コテ	路面・廊上・踊場: 防水モルタル金コテ目地切φ1,000内外 (一部簡易樹脂防水下地) 排水溝・立上り部: 防水モルタル金コテ 段差: 合板型枠コンクリート打放し 内壁: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材S 手摺壁外: 合板型枠コンクリート打放し目地切 複層塗材E 手摺壁内: 合板型枠コンクリート打放し 複層塗材S 手摺立木: コンクリート金コテ押え 複層塗材E ノンスリップ・ステンレス製 W=3.5 (アンカー式) 一部床版: 磁器質ノンスリップタイル W=60 手摺: ステンレス製 3.4φ×1.2.0 (各階全て) 階段表示板 壁種: 硬質塩化ビニール製 75φ (VP) カラー ドレン: ルーフドレン75φ 鉄板製 防錆塗装 (たて引き用・中継用)	床: 再生クラッシュラン 100dの上土間コンクリート 100d金コテ仕上 補強筋 タチ・ヨコ共 D10@200シングル 上壁: 自転車置場	棟番号札: ステンレス製 (2ヶ所) 様名「C」 シーリング: コンクリート打継目地帯の箇所はポリウレタン系シーリング (10×10程度) 詰めとする。外壁建具廻りは特記なき限り全ての四方及び指示のヶ所にポリウレタン系シーリング (10×10程度) 詰めとする。 簡易樹脂防水: 合成高分子塗防水 (ポリマーセメント系) を示す。 防水モルタル: 床・壁 t=3.0とする。又 市木は t=2.0とする。 ステンレス: 特記なき限り SUS304HLとする。 オーバードレーン: VP50φ 複層塗材S: 凸凹模様 手摺高さは上より1.1m以上確保するものとする	
中木	中木: 合板型枠コンクリート打放し目地切						
建築札: 黒御影石 450×300×25 彫り込み文字共							

内部仕上り表 (共用部分)									
室名	下地	床	中木	壁	柱 梁型	基準階天井	最上階天井	天井高	備考
エントランスホール EVホール (1階)	RC	防水モルタル金コテ目地切	防水モルタル金コテ H=100	合板型枠コンクリート打放し複層仕上塗材S		合板型枠コンクリート打放し目地切		2.445	集合創機受 掲示板 H900×W1,200 (1ヶ所)、階段表示板A型
EVホール (2階以上)	RC	防水モルタル金コテ目地切	防水モルタル金コテ H=100	合板型枠コンクリート打放し複層仕上塗材S		合板型枠コンクリート打放し目地切		2.445	階段表示板A型
EPS・PS	RC	モルタル金コテ	合板型枠コンクリート打放し	合板型枠コンクリート打放し				2.445	
階段下倉庫	RC	防水モルタル金コテ	防水モルタル金コテ H=100	合板型枠コンクリート打放し				2.445	
EVシャフト	RC	簡易樹脂塗膜防水の上 防水モルタル金コテ	合板型枠コンクリート打放しの上 ビッド床IFLまで簡易樹脂塗膜防水	合板型枠コンクリート打放し			合板型枠コンクリート打放し	2.445	EVフック

内部仕上り表 (専用部分) 2DK														
室名	下地	床	バルネ厚	中木	H	壁	バルネ厚	柱 梁型	基準階天井	バルネ厚	最上階天井	バルネ厚	天井高	備考
玄関	RC	磁器質 床タイル 100角		化粧巾木	5.0	壁バルネA	1.5		合板型枠コンクリート打放し 珪藻土仕上塗材				2.445	壁名札 <木製手摺1型 L=600> <壁点検口 600×600>
	W			木製 (タモ材)	4.5	壁バルネA	5.0				天井バルネA	20.5		
ホール	RC			化粧巾木	5.0	壁バルネA	1.5		合板型枠コンクリート打放し 珪藻土仕上塗材				2.425	
	W	床バルネA	1.2 2.0			壁バルネA	5.0				天井バルネA	20.5		
食事室	RC			化粧巾木	5.0	壁バルネA	1.5		合板型枠コンクリート打放し 珪藻土仕上塗材				2.425	クロー用スリーブ 75φ (差圧ダンパー150φ) <カーテンレールL=1,680 ステンレスC型ダブルSUS430> (ステンレス水切溝 L=900 W=270 2段)、コンロ側ステンレス貼 (レンジフード)、(差圧ダンパー150φ) <壁点検口150×200>流し台 (B.L-1型) L=1500 (トラップ付) (吊戸棚 (B.L-1型) L=900×600) (ガス台 (B.L-1型) L=700 (バックガード付))、ステンレス水切カバー L=2235 W=150 <水切カバー下地>
	W	床バルネA	1.2 2.0			壁バルネA	5.0		2.6	天井バルネA	20.5			
台所	RC			化粧巾木	5.0	壁バルネA・壁バルネE	1.5		合板型枠コンクリート打放し 珪藻土仕上塗材				2.425	クロー用スリーブ 75φ 室内固定換気レジスター (100φ、ステンレス防虫網付、屋外ステンレス製) <家具転倒防止付欄干> <カーテンレールL=1,700 ステンレスC型ダブルSUS430>
	W	床バルネA	1.2 2.0			壁バルネA・壁バルネE	5.0		2.6	天井バルネA	20.5			
居室1 (洋室4.9帖)	RC			化粧巾木	5.0	壁バルネA	1.5		合板型枠コンクリート打放し 珪藻土仕上塗材				2.425	クロー用スリーブ 75φ 室内固定換気レジスター (100φ、ステンレス防虫網付、屋外ステンレス製) <家具転倒防止付欄干> <カーテンレールL=1,700 ステンレスC型ダブルSUS430>
	W	床バルネA、床バルネF	1.2 2.5			壁バルネA	5.0		2.4	天井バルネA	20.5			
居室2 (和室6帖)	RC			畳寄せ (単一米紙)	3.5	壁バルネB	1.5		合板型枠コンクリート打放し 珪藻土仕上塗材				2.422	室内固定換気レジスター (100φ、ステンレス防虫網付、屋外ステンレス製) <家具転倒防止付欄干> <カーテンレールL=1,880 ステンレスC型ダブルSUS430>
	W	床バルネB下地 (畳敷)、床バルネA	1.2 2.5			壁バルネB	5.0			天井バルネA	20.5			
洗面・脱衣室	RC			化粧巾木	5.0	壁バルネC	1.5						2.100	<棚取付用技術> <天井点検口600×600 (畳上層のみ)> (洗濯ユニット) (化粧キャビネット) (洗濯機防水パン) <タオル掛 L=430 (SUS304)> <木製手摺1型 L=600> <カーテンレール L=800 ステンレスC型 SUS430> (洋風扉扉) (ペーパーホルダー) <タオル掛 L=400 (SUS304)> <木製手摺1型 L=600、L=450> <壁点検口200×150>
	W	床バルネC	1.2 2.0			壁バルネC	5.0		天井バルネB	1.5	天井バルネB	1.5		
便所	RC			化粧巾木	5.0	壁バルネC	1.5						2.100	
	W	床バルネC	1.2 2.0			壁バルネC	5.0		天井バルネB	1.5	天井バルネB	1.5		
押入	RC			雑巾摺 (単一米紙)		壁バルネD	1.5		合板型枠コンクリート打放し				2.425	<中段・天袋>
	W	床バルネE、(下段D)	3.5			壁バルネD	5.0				天井バルネC	1.5		
物入	RC			雑巾摺 (単一米紙)		壁バルネD	1.5		合板型枠コンクリート打放し				2.425	ホール: <中段・天袋> 居室(1): <可動棚>
	W	ホール: 床バルネE、(下段D) 居室(1): 床バルネG、(下段D)	3.5			壁バルネD	5.0		妻側: 一部天井バルネE	2.4	天井バルネC	1.5		
浴室	RC	ユニットバスBL1216長身社会対応B型 (別途 給排水工事)												
PS・MB	RC	モルタル金コテ		合板型枠コンクリート打放し									2.445	
	W													

内装バルネ表面仕上り表 (各バルネはすべて、F☆☆☆☆とする。)										
符号	床バルネ	使用箇所	壁バルネ	使用箇所	天井バルネ	使用箇所	内部一般事項			
A	パーティクルボード 2.0dの上 複合フローリング(ナラ、タモ化粧) 1.2d	洋室・台所・食事室・ホール	プリント合板 (洋風) タイプII 4d	洋室・玄関・台所・食事室・ホール	化粧石膏ボード 9.5d	和室・洋室・台所・食事室・玄関・ホール	断熱処理	断面詳細図・内装床・天井下地図及び断熱材仕様図による。		
B	パーティクルボード 2.5d	和室畳下	プリント合板 (和風) タイプII 4d	和室	塩ビ合板タイプII 4d	便所・洗面所	各シャフト (PS、EPS、EVS)	コンクリート打放しのまま、床はモルタル金コテ押え、EVSビッド内は防水タル金コテ押え		
C	パーティクルボード(パラフィン) 2.0dの上 防虫合板 1.2dの上ビニール床シート 1.8d貼付	便所、洗面所	塩ビ合板 タイプI 4d	便所・洗面所	プリント合板タイプII (押入) 4d	押入・物入	隠り縁	木製 (内装部材)		
D	ラワン合板タイプII 5.5d	押入下段	プリント合板 (押入) タイプII 4d	押入・物入	押出法ポリスチレンフォーム 20dの上 ラワン合板タイプII (防湿シート貼り) 4d	和室・洋室・台所・食事室	アンカーボルト・インサート	アンカーボルト・インサート (天井吊ボルト用、頭端ぎり用、浴槽床下地用) は全て建築工事		
E	MD F両面 2.7d	押入物入れ 上中段	(正面) 3ヶ合板タイプI 4dの上化粧材貼付 6d (側面) 素地タイプI 4dの上化粧材貼付 6d	台所 流し台廻り	押出法ポリスチレンフォーム 20dの上 プリント合板タイプII (押入) 4d	押入・物入	木部寸法	見え振り造作材の寸法は全て仕上り寸法とする		
F	ポリエステル化粧合板タイプI 4d	室外植栽場・カウンター					木製手摺	<JAS 扉板積層材 (LVL) 又は集成材のニレ材又はタモ材 3.5φ>		
G	MD F両面 4d	物入・可動棚					各種バルネ	床・壁・間仕切・天井バルネは、F☆☆☆☆とする 住居部表示がドラインに基づく「内装バルネのホルムアルデヒド発散区分表示」を示す		
							珪藻土仕上塗材	珪藻土仕上 下塗1回 上塗2回吹付 (1.3kg以下) 下地処理共		

注記		建築 及び 消防	
1.内装材料、造作家具、設備機器(洗面台、洗し台)、接着剤、塗装材料等はF☆☆☆☆等級相当以上とする。	9.製鉄建具 (SD) 防火設備: 告示第1392号による構造とする	住戸から地上に通ずる廊下・階段の壁、天井について (準不燃以上の要求)	・複層塗材S: は不燃_NM-8573 (RC下地) 旧認定番号/基材同等第0005号
2.天井裏等はF☆☆☆☆等級相当以上とする。	10.壁バルネE表面仕上材・素地フレキシブル板4.0d: 不燃NM-2694号	・ケイ酸カルシウム板 t=6: 不燃_NM-8578 同等とする。	
3.畳は別途工事。	同等とする	消防	
4.PS内床の床上げコンクリートは厚100 溶接金網φ100敷き込みとする。	11.壁バルネE表面仕上材・化粧ケイ酸カルシウム板6.0d: 不燃NM-8577号 同等とする	防火区画について	
5.現場発泡ウレタンフォームA種1は熱伝導率 0.034W/(m・K)以下のもの、A種Hは 0.026W/(m・K)以下のものを使用すること。	12.天井バルネA表面仕上材・化粧せっこうボードF9.5d: (和室) 準不燃QM-9012号 同等とする (洋室) 準不燃QM-0544号 同等とする	共用廊下側の共用区画を貫通する部分には、防火区画貫通材を使用する。 (貫通する部分として、エアコン用スリーブも同様に防火区画貫通材を使用する。)	
6.20KSの片引玄関ドア 特定防火設備: E-A-9094号 同等とする	13.天井バルネD表面仕上材・火山性ガラス繊維複層板同等品6.0d: 不燃NM-9671号 同等とする		
7.アルミ製建具 防火設備: E-B-9102号 (引違い窓・ドア) 同等とする	14.石綿等の使用をしないこと。(法28条の2)		
8.鋼製建具 (SD) 特定防火設備: 告示第1369号による構造とする	15.各住戸玄関に使用するタイルは黒炭塗材とする。		

株式会社 河合建築設計事務所		初次住宅建築工事 (第3工区)		図面番号 A
一級建築士登録番号 第100481号 河合 達雄		仕上表(1)	縮尺 S=1:-(A1) S=1:-(A3)	NO. 7
検 査 印	製 図 印	設 計 印	愛知県建設部建築局公営住宅課	
H29年2月				