

令和2年度

設計単価表

(農地・林務関係)

令和2年6月1日
(改定分)

(公表用)

※本表に記載のない設計単価については、設計単価表

(令和元年7月1日及び8月1日、9月1日、10月1日、11月1日、12月1日、
令和2年1月1日、2月1日、3月1日、4月1日、5月1日改定分)をごらんください。

愛知県農林水産部門

地域資材単価

(農地関係)

地域資材単価

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
使用電力料金	低圧用業持1年未満	kWh	16.41
使用電力料金	高圧用業持1年未満	kWh	17.37
使用電力料金	低圧用業持1年以上	kWh	13.95
使用電力料金	高圧用業持1年以上	kWh	15.38

施設機械資材単価

(農地関係)

施設機械資材単価

地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ15mm~25mm	kg	680.
ステンレス鋼板	SUS304N2 厚さ26mm~40mm	kg	廃止
ステンレス鋼板	SUS304 厚さ41mm~60mm	kg	550.
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ2mm	kg	廃止
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ3mm~7mm	kg	廃止
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ8mm~9mm	kg	廃止
ステンレス鋼板	SUS316 厚さ10mm~14mm	kg	廃止
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ2mm	kg	600.
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ3mm~7mm	kg	600.
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ8mm~9mm	kg	610.
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ10mm~14mm	kg	750.
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ15mm~25mm	kg	760.
ステンレス鋼板	SUS316L(ローカーボン材) 厚さ26mm~40mm	kg	770.
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径160~200mm	kg	廃止
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径210~250mm	kg	廃止
ステンレス棒鋼	SUS304N2 径260~300mm	kg	廃止
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=350~400mm	kg	廃止
ステンレスH形鋼	SUS304 t≤30mm H=450~600mm	kg	廃止
ステンレス溝形鋼	SUS304 300mm×90mm	kg	廃止
ねずみ鋳鉄品	3種FC200	kg	568.
ねずみ鋳鉄品	4種FC250	kg	568.
ポンプ羽根車	FC250 ねずみ鋳鉄	kg	786.
ポンプ羽根車	CAC402 青銅鋳物	kg	2,750.
ポンプ羽根車	CAC403 青銅鋳物	kg	2,750.
ポンプ羽根車	SC450 炭素鋼鋳鋼	kg	3,060.
ポンプ主軸	S35C 炭素鋼	kg	168.
ポンプ主軸	SUS304 ステンレス棒鋼	kg	977.
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 350mm~900mm	kg	743.
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 軸流 1000mm~2000mm	kg	776.
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 350mm~900mm	kg	765.
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 斜流 1000mm以上	kg	797.
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 350mm~900mm	kg	871.
ケーシングねずみ鋳鉄	FC250 両吸込渦巻 1000mm~1200mm	kg	967.
黄銅板	C2680P	kg	730.
鉛青銅鋳物	3種 CAC603	kg	廃止
ポンプ羽根車ステンレス鋳鋼	SCS13 ステンレス鋳鋼	kg	4,600.
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 150~300A	kg	585.
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch10 550~700A	kg	860.
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch20 350~500A	kg	850.
配管用大径ステンレス鋼鋼管	SUS304TPY Sch40 150~300A	kg	645.
ラック電動開閉機 単動	巻上能力 20kN	台	廃止
ラック電動開閉機 単動	巻上能力 30kN	台	廃止
ラック電動開閉機 単動	巻上能力 40kN	台	廃止
ラック電動開閉機 単動	巻上能力 50kN	台	廃止
ラック電動開閉機 単動	巻上能力 75kN	台	廃止
ラック手動開閉機 単動	巻上能力 10kN	台	廃止
ラック手動開閉機 単動	巻上能力 20kN	台	廃止
ラック手動開閉機 単動	巻上能力 30kN	台	廃止
ラック手動開閉機 単動	巻上能力 40kN	台	廃止
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 20kN	台	1,508,000.

名称	規格	単位	単価
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 30kN	台	1,656,000.
ラック手動開閉機 連動	巻上能力 40kN	台	1,840,000.
ラック継手・吊りピン SCS13	単動10kN用 連動20kN用	個	廃止
ラック継手・吊りピン SCS13	単動20kN用 連動30kN-40kN用	個	廃止
ラック継手・吊りピン SCS13	単動30kN用 連動50kN用	個	廃止
ラック継手・吊りピン SCS13	単動40kN用 連動75kN-80kN用	個	廃止
ラック継手・吊りピン SCS13	単動50kN用 連動100kN-115kN用	個	廃止
ラック継手・吊りピン SCS13	単動75kN用 連動150kN用	個	廃止
ラック電動開閉機搭載型機側操作盤	ダム堰対応型	式	1,350,000.
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動10kN用 連動20kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動30kN用 連動50kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部以外) SUS	単動75kN用 連動150kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部) SUS	単動10kN用 連動20kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部) SUS	単動20kN用 連動30kN-40kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部) SUS	単動30kN用 連動50kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部) SUS	単動40kN用 連動75kN-80kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部) SUS	単動50kN用 連動100kN-115kN用	m	廃止
ラックカバー(取付部) SUS	単動75kN用 連動150kN用	m	廃止
ラック中間軸受 SUS304	単動10kN用 連動20kN用	個	廃止
ラック中間軸受 SUS304	単動20kN用 連動30kN-40kN用	個	廃止
ラック中間軸受 SUS304	単動30kN用 連動50kN用	個	廃止
ラック中間軸受 SUS304	単動40kN用 連動75kN-80kN用	個	廃止
ラック中間軸受 SUS304	単動50kN用 連動100kN-115kN用	個	廃止
ラック中間軸受 SUS304	単動75kN用 連動150kN用	個	廃止
スピンドル開閉機用シンクロ発信器	(シンクロ電機)	個	廃止
スピンドル開閉機用シンクロ受信器	(単針式表示器付)	個	廃止
ラック開閉機用シンクロ発信器	(シンクロ電機)	個	廃止
水密ゴム 天然ゴム	平形	kg	廃止
水密ゴム 天然ゴム	L形	kg	廃止
水密ゴム 天然ゴム	P形	kg	廃止
水密ゴム 天然ゴム	山形(凸形)	kg	廃止
水密ゴム 合成ゴム	平形(クロロプレーン系)	kg	廃止
水密ゴム 合成ゴム	L形(クロロプレーン系)	kg	廃止
水密ゴム 合成ゴム	P形(クロロプレーン系)	kg	廃止
水密ゴム 合成ゴム	山形(凸形)(クロロプレーン系)	kg	廃止
高力ボルト・ナット	F10T	kg	275.
ゴム(防塵・スカート用)	合成ゴム t=10mm	m ²	廃止
ゴム(防塵・スカート用)	合成ゴム t=2mm	m ²	廃止
ケレン材料	(ショット)	kg	廃止
ステンレス酸洗い費	(材料のみ)	m ²	810.
原板ブラスト(製鋼メーカー)2次素地調整含む	エッチングプライマー(長曝型)	m ²	869.
原板ブラスト(製鋼メーカー)2次素地調整含む	ジンクリッチプライマー(有機)	m ²	974.
原板ブラスト(製鋼メーカー)2次素地調整含む	ジンクリッチプライマー(無機)	m ²	975.
ジンクリッチペイント	有機系	kg	廃止
ジンクリッチペイント	無機系	kg	廃止
変性エポキシ樹脂塗料	中・上塗用(淡彩色)	kg	1,330.
シンナー	変性エポキシ樹脂塗料用	kg	廃止
シンナー	長油性フタル酸樹脂塗料用	kg	廃止
液状エポキシ樹脂塗料		kg	廃止

仮設材賃料単価

(農地関係)

仮設材質料単価
地域:愛知県全域

名称	規格	単位	単価
異形ブロック型枠(鋼製)	30t未満	m ²	廃止
異形ブロック型枠(鋼製)	30t以上50t未満	m ²	廃止
異形ブロック型枠(鋼製)	50t以上	m ²	廃止