

愛知県営平針住宅P F I方式整備事業

要求水準書

令和2年7月

愛知県

1 総則	1
(1) 本事業の目的	1
(2) 県営平針住宅の現状	1
(3) 留意事項	2
2 基本的事項	3
(1) 事業範囲	3
(2) 事業用地に関する条件等	3
(3) 適用法令等	4
(4) 適用基準等	4
(5) 要求水準書の変更	6
3 事業全体に関する条件	7
(1) 事業用地	7
(2) 施設計画	8
4 県営住宅整備に関する条件	10
(1) 対象施設	10
(2) 施設規模	10
(3) 事前調査	13
(4) 建替住棟等の基本設計・実施設計	14
(5) 既存住棟等の解体撤去	14
(6) 建替住棟等の建設工事	16
(7) 建替住棟等の建設に関する工事監理	17
(8) 住宅性能評価及び化学物質室内濃度調査の実施.....	17
(9) 建替住棟等の竣工検査及び引渡し	17
(10) 社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援.....	18
(11) 家賃算定資料の作成	18
(12) 会計実地検査受検の支援	18
(13) 公有財産台帳登録資料の作成	18
(14) 業務の実施状況についてのモニタリング.....	18
(15) 契約不適合責任	19

別紙 1：主な関係法令等

別紙 2：県営住宅設計基準

別紙 3：地質・土質調査業務共通仕様書（参考）

別紙 4：化学物質室内濃度調査要領

別紙 5：建築工事監理業務委託共通仕様書（参考）

添付資料 01：事業用地付近見取図

添付資料 02：事業用地現況図

添付資料 03：土地利用計画図（案）

添付資料 04：平針住宅地区計画

添付資料 05：入居者移転計画（基本手順）

添付資料 06：平針住宅一団地認定区域図

添付資料 07：高齢者生活相談所平面図（案）

添付資料 08：事業用地インフラ関係現況図（参考）

添付資料 09：土地の利用履歴等調査概要

1 総則

本要求水準書は、愛知県（以下「県」という。）が実施する愛知県営平針住宅PFI方式整備事業（以下「本事業」という。）の事業計画策定業務及び県営住宅整備業務について、要求する性能の水準を示すものである。

なお、本要求水準書で使用する用語の定義は、入札説明書において同一の名称で使用される用語の定義と同じものである。

（1）本事業の目的

県では、住生活基本法（平成18年法律第61号）の基本理念に則り、社会経済情勢の変化に的確に対応した良質な住宅の供給や地域の環境との調和に配慮した良好な住環境の形成、住宅の確保に特に配慮を要する者への居住の安定の確保等を目指した施策を実施しており、現在、更新期を迎えつつある県営住宅においても、こうした理念を踏まえた計画的な建替を進めているところである。

県営平針住宅については、平成29年度から9街区の建替事業を進めており、今回新たな住棟の整備に着手することとした。

整備に当たっては、老朽化した既存の住棟を、民間のノウハウを活用して、シンプルで機能的かつ耐用年数70年を前提とした低廉で良質な住棟へ建替を行うことを目指している。

このため、本事業においては、特定事業者が県営住宅整備用地内において低廉で良質な建替住棟等を整備することにより、県営住宅ストックを安全で活気ある住環境へ効率的かつ円滑に更新することを目的とする。

（2）県営平針住宅の現状

県営平針住宅は、名古屋市東部の丘陵地に位置し、西側に細口池公園、東側後方の荒池緑地を背にする、自然環境に恵まれた住宅団地である。昭和22年当時は、細口池公園を谷部とした丘陵地であったが、平針住宅をはじめとした丘陵地における大規模住宅団地開発が周辺を含め行われてきた。

平針住宅の北側及び西側では、土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業（向ノ山・平針中央・島田東部、以上組合施行・既解散）が実施済みであり、現在団地東側の荒池地区及び南側の神ノ倉東部地区で組合施行による事業が進められており、周辺地域は戸建て住宅を中心とした住宅市街地となっている。

平針住宅が属する平針南学区は、平針住宅を中央に配し周辺に戸建分譲住宅及び公園・緑地、運転免許試験場により構成されている。

公共交通機関（地下鉄・市バス）を利用して、都心まで概ね40分圏内に位置している。また、地下鉄鶴舞線平針駅から約1.2km、市バスで約10分、徒歩で約25分の距離圏にある。

平針住宅9街区は、平成29年度にA棟7階建て計41戸（平成31年竣工）に建替を行うとともに、平針住宅入居者及び近隣住民の交流が促進されるよう、集会所及び緑道等を整備してきた。令和元年からB棟6階建て計29戸（令和3年7月竣工予定）が建設中である。

なお、令和2年5月末現在における平針住宅9街区（建替前の既存住棟である7棟、8棟、10棟から17棟まで。6棟及び9棟は入居者退去済。）、11街区、12街区の入居世帯数などは、次表のとおりとなっている。

表 1 (世帯人数別)

世帯人数	単身	2人	3人以上	合計
世帯数	93	93	50	236
世帯別割合 (%)	39.41	39.41	21.18	100

表 2-1 (世帯構成別)

世帯構成	高齢者世帯 (65歳以上を含む)	若年世帯 (34歳以下)	子育て世帯 (16歳未満を含む)	その他	合計
世帯数	181	0	4	51	236
世帯別割合 (%)	76.70	0	1.69	21.61	100

表 2-2 (世帯構成別) ※ 2-1の内数

世帯構成	外国人世帯	夫婦世帯	ひとり親世帯 (20歳未満の子を含む)
世帯数	2	54	0
世帯別割合 (%)	0.85	22.88	0

表 3 (年齢別)

年齢	16歳未満	65歳以上	その他	合計
人数	4	249	197	450
割合 (%)	0.89	55.33	43.78	100

表 4 (9街区の現在の建物状況)

管理者	愛知県	汚水	公共下水道
管理戸数	309戸	雑排水	公共下水道
住宅棟数	13棟 (うち建替済1棟)	給水	名古屋市上水道
敷地所有	愛知県	ガス	都市ガス
所在地	名古屋市天白区平針南三丁目地内	学区	平針南小学校
構造	耐火構造		平針中学校
階数	地上4・5・7階建		

(3) 留意事項

本事業は、入居者のいる既存住棟の近接地において実施することとなるため、入居者の居住環境をはじめ、安全及び利用勝手などに十分配慮した計画とすること。

2 基本的事項

(1) 事業範囲

特定事業者が実施する事業範囲は以下のとおりとする。

ア 事業計画策定業務

入札手続において提出した事業提案書に基づき、建替住棟等の整備に関する事業計画の策定を行う。

イ 県営住宅整備業務

特定事業者は、事業用地及びその周辺において以下の業務を行う。

(ア) 事前調査業務

- ・ 測量調査
- ・ 地質調査
- ・ 周辺家屋調査
- ・ 電波障害調査
- ・ PCB含有調査
- ・ アスベスト含有材など使用状況調査
- ・ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務

(イ) 既存住棟等の解体撤去に関する業務

- ・ 既存住棟等の解体撤去に関する設計
- ・ 既存住棟等の解体撤去工事
- ・ 既存住棟等の解体撤去に関する工事監理
- ・ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務

(ウ) 建替住棟等の整備に関する業務

- ・ 建替住棟等の基本設計及び実施設計
- ・ 建替住棟等の建設工事
- ・ 建替住棟等の建設に関する工事監理
- ・ 設計住宅性能評価及び建設住宅性能評価の取得
- ・ 住宅瑕疵担保責任保険への加入または保証金の供託
- ・ 化学物質の室内濃度測定
- ・ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務

(エ) その他の業務

- ・ 本事業の実施に必要な許認可及び各種申請等の行政手続
- ・ 地元説明会、周辺家屋補償、電波障害事後調査及び対策等の近隣対策及び対応
- ・ 完成確認、所有権の移転及び引渡し
- ・ 契約不適合責任検査の実施
- ・ 社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援
- ・ 会計実地検査の支援
- ・ その他上記業務を実施する上で必要な関連業務

(2) 事業用地に関する条件等

ア 立地条件

位置	愛知県名古屋市天白区平針南三丁目地内 （「添付資料01：事業用地付近見取図」参照）
事業用地面積	約3.75ha
用途地域等	第一種中高層住居専用地域、準防火地域
容積率／建蔽率	150％／50％
日影規制	【第一種中高層住居専用地域】 8時～16時 測定点4.0m 5mライン3.0時間 10mライン2.0時間
その他	・ 地区計画（平針住宅地区計画）が定められている。（「添付資料04：平針住宅地区計画」参照） ・ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条及び第86条の2に係る認定等を受けている。 ・ 宅地造成等規制区域に指定されている。

イ 現況図等

- ・ 添付資料01：事業用地付近見取図
- ・ 添付資料02：事業用地現況図
- ・ 添付資料03：土地利用計画図（案）
- ・ 添付資料04：平針住宅地区計画
- ・ 添付資料05：入居者移転計画（基本手順）
- ・ 添付資料06：平針住宅一団地認定区域図
- ・ 添付資料07：高齢者生活相談所平面図（案）
- ・ 添付資料08：事業用地インフラ関係現況図（参考）
- ・ 添付資料09：土地の利用履歴等調査概要

（3）適用法令等

事業者は、本事業を実施するにあたり、PFI法及び基本方針のほか、本事業を実施するために必要な関係法令、条例、規則、要綱等を遵守することとする。

主な関係法令等は「別紙1：主な関係法令等」を参照すること。

（4）適用基準等

ア 設計・施工

建替住棟等の設計・施工を行うにあたっては、愛知県県営住宅条例（昭和28年条例第13号）第3条の2から第3条の10までの整備基準及び以下の方針等を遵守すること。

- ・ 別紙2：県営住宅設計基準
- ・ 別紙資料03：県営住宅安全なまちづくり設計方針
- ・ 別紙資料11：子育て支援に配慮した県営住宅施設整備指針

その他、以下の基準等の最新版を参考とすること。ただし、「別紙2：県営住宅設計基準」に「公共住宅建設工事共通仕様書適用」と記載あるものは、「公共住宅建設工事共通仕様書（国土

交通省住宅局住宅総合整備課監修)」の該当部分を適用すること。

- ・ 建築設計基準及び同解説（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築物解体工事共通仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共建築木造工事標準仕様書（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築工事標準詳細図（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築工事標準詳細図（電気設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築工事標準詳細図（機械設備工事編）（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 公共住宅建設工事共通仕様書（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修）
- ・ 建築工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 電気設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 機械設備工事監理指針（国土交通省大臣官房官庁営繕部監修）
- ・ 建築設備耐震設計・施工指針（国土交通省国土技術政策研究所監修）

イ 積算

建替住棟等の工事費内訳明細書を作成するにあたっては、以下の基準等の最新版を参考とすること。

- ・ 公共住宅建築工事積算基準（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修）
- ・ 公共住宅電気設備工事積算基準（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修）
- ・ 公共住宅機械設備工事積算基準（国土交通省住宅局住宅総合整備課監修）

ウ その他

以下の基準等の最新版を参考とすること。なお、各基準等の中で疑義が生じた場合は、県と協議の上、適否について決定することとする。

- ・ 長寿社会対応住宅設計マニュアル集合住宅編（建設省住宅局住宅整備課監修）
- ・ 共同住宅の防犯設計ガイドブック防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針解説（財団法人ベターリビング、財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター企画編集）
- ・ 公共工事コスト縮減対策に関する建設省新行動計画の解説
- ・ 建築物の解体工事における外壁の崩落等による公衆災害防止対策に関するガイドライン（国土交通省通達平成15年7月3日）
- ・ 都市公園における遊具の安全確保に関する指針（平成26年6月 国土交通省）
- ・ 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（平成26年6月 環境省水・大気環境局大気課）
- ・ 建築設計業務委託共通仕様書・同様式
- ・ 建築工事監理業務委託共通仕様書
- ・ 建築工事事務の手引・同様式（愛知県建設局）
- ・ 建築工事品質管理要領（資材編）
- ・ 建築工事品質管理要領（施工編）・同様式（愛知県建設局）
- ・ 施工計画書作成の手引（建築工事編）（愛知県建設局）

- ・公共住宅建設工事特記仕様書
- ・公共建築工事特記仕様書

(5) 要求水準書の変更

県は、事業期間中に要求水準書を変更することがある。以下に、要求水準書の変更に係る手続きを示すとともに、これに伴う事業者の対応を規定する。

ア 要求水準書の変更の手続き

県は、事業期間中に次の（ア）から（ウ）までのいずれかの事由により要求水準書の変更を行う。変更の手続きについては、特定事業契約書で定める。

- （ア）法令の変更等により業務内容を変更する必要性が生じたとき。
- （イ）災害、事故等により特別な業務を行う必要性が生じたとき。
- （ウ）その他、業務内容の変更が特に必要と認められるとき。

イ 要求水準の変更に伴う契約変更

県と特定事業者は、要求水準書の変更に伴い、特定事業者が行うべき業務内容が変更されたときは、必要に応じ、県営住宅整備の対価等について、特定事業契約書の変更を行うものとする。詳細については、特定事業契約書で定める。

3 事業全体に関する条件

(1) 事業用地

「添付資料03：土地利用計画図（案）」に示すように、事業用地内の県営住宅整備用地において建替住棟等の整備を行う。

事業用地の使用期間中は、特定事業者は敷地の安全管理に努めることとし、本事業以外の目的で使用してはならない。

特定事業者は、事業の実施にあたり、関係法令に従い関係機関と協議の上、事業用地周辺の公衆の利用に支障がないようにするとともに、利用者の安全管理に努めること。

ア 工区設定

本事業では、事業用地を第1工区と第2工区に区分し、建替住棟等の整備及び既存住棟等の解体撤去を行う。第1工区は9-1街区南側、第2工区は9-1街区北側及び9-2街区とする。（「添付資料02：事業用地現況図」参照）

イ 仮想敷地設定

本事業では、「添付資料03：土地利用計画図（案）」に示すとおり、県営住宅整備用地を仮想敷地AからDまでに分割することとし、それぞれの仮想敷地ごとに建替住棟等を整備することとする。なお、仮想敷地Bと仮想敷地Cの境界線の位置、形状については特定事業者の提案によるものとする。

ウ 建替手順

本事業では、建替の工程計画は特定事業者の提案とするが、「添付資料05：入居者移転計画（基本手順）」に示す基本的な手順に従って工程計画を提案すること。

エ 許認可等における基本的な考え方

特定事業者は提案に応じて、必要な許認可等の手続きを行うとともに、申請等に必要となる費用を負担すること。

なお、現状、事業用地を含めた平針住宅9、10、11、12、13、A及びB街区において一団地認定を受けており、建替住棟等の建設に当たっては、同区域において建築基準法第86条の2に基づく認定を受ける必要がある。（一団地認定の対象区域は「添付資料06：平針住宅一団地認定区域図」参照。また、現状の一団地認定区域を変更する提案はできないこととする。）

オ 給水装置基本工事費

現在、「添付資料08：事業用地インフラ関係現況図（参考）」に示すとおり事業用地内に50φの量水器が設置されており、既存の量水器を利用することは可能であるが、提案内容により、新たに量水器の設置を必要とする場合は、特定事業者の負担により設置すること。

また、各戸検針用メーターの負担金等は特定事業者の負担とする。

カ 下水道取付管工事費

県営住宅整備用地における公下水道への取付管工事費の納付は不要とする。

キ 水道・電気・電話・ガス等整備

県営住宅整備に必要な水道配水管、下水道管、ガス管、電柱、電線等の敷設、撤去、移設、増径等は適切に検討し、県、名古屋市、関係機関等と協議のうえ決定し、適正に事務手続きを行い、整備すること。参考として、事業用地におけるインフラ関係の現況を「添付資料08：事業用地インフラ関係現況図（参考）」に示す。

また、本事業に伴う上記インフラ施設の整備に要する費用は、特定事業者の負担とする。

(2) 施設計画

施設計画の策定にあたっては、過去における共同住宅建設での経験等を反映するとともに、次に掲げる点を十分に踏まえた計画とすること。

- ・県営住宅として入居者が健康で文化的な生活を営むに足る、シンプルで機能的な計画とすること。
- ・耐用年数70年を前提とした、管理が容易で維持費の低減に配慮した計画とすること。
- ・付帯施設等について、入居者が行う清掃等日常管理の負担軽減を考慮した計画とすること。

この他、次のアからケまでに示す事項に留意すること。

ア 周辺環境

- ・日影・風害・電波障害等について周辺環境に配慮すること。
- ・周辺住民のプライバシー確保に配慮すること。
- ・近隣の戸建住宅等民間施設に対する圧迫感の軽減に配慮すること。
- ・建物の配置は、できるだけ敷地境界より後退させるなど周囲の環境に配慮すること。

イ 緑化等

- ・緑化等により周辺の環境に配慮すること。

ウ 意匠・景観

- ・建替住棟等のデザイン等については、周辺建築物など街並み景観との調和や周辺環境の将来的な変化に配慮するとともに、暖かみのある意匠・景観とすること。
- ・県営住宅整備用地内は埋設配管を原則とするとともに、電柱等の設置について、電力会社等関係機関と十分な協議を行い、景観上配慮すること。
- ・電気室等を設置する場合は、敷地周辺の道路からの景観に配慮し、道路側から見えにくい配置とするなど対策を講じること。ただし、やむを得ず道路に近接して配置する場合は、親しみのある外装材やデザインの採用、植栽を施す等の対策を講じること。

エ 安全・防犯

- ・歩車分離を行うなど、歩行者の安全に配慮すること。
- ・車両等の出入り口については、関係法令を遵守するとともに、周辺道路の形態、交通量を考慮して、安全に留意した配置とすること。
- ・防犯灯や街灯等を適切に配置して、防犯上配慮した計画とすること。
- ・配置計画等に際しては、見通しの確保に配慮すること。
- ・消防車両の進入路については、関係法令等を遵守すること。
- ・玄関庇の上や屋上等への人の侵入防止対策を施すこと。
- ・塀等を通じての住戸への侵入防止対策を施すこと。

- ・廊下及び階段には手摺を設置すること。
- ・廊下等には転落防止のための柵を設置すること。
- ・共同アンテナ等高所設置工作物などの落下による危害を防止する対策を施すこと。
- ・廊下等共用部照明器具の損壊による危害を防止する対策を施すこと。
- ・標示板等の損壊による危害を防止する対策を施すこと。

オ 良好なコミュニティ

- ・良好なコミュニケーションが図られるように、適度な開放性を持たせた施設計画及び住戸配置に努めること。
- ・住棟内に入居者間の交流が促進できるような共有スペースの整備に努めること。
- ・外部空間等の共用スペースは、日常的な交流の場としての活用に努めること。
- ・緑地や広場等を適切に配置し、近隣を含めた良好な住環境を確保するよう努めること。

カ ユニバーサルデザイン

- ・高齢者、障がい者など、誰もが安全に、安心して生活できるよう、住戸内、住棟内のバリアフリーに加え、敷地内通路、駐車場などの整備にあたっては、ユニバーサルデザインの考えを取り入れた生活しやすい環境づくりに配慮すること。

キ 維持管理への配慮

- ・ライフサイクルコスト（LCC）の観点から、将来にわたる維持管理コストの縮減、更新性やメンテナンス性の向上に配慮すること。特に、住棟は耐用年数70年を前提とした配慮をすること。
- ・使用する建築資材や設備機器等の選定にあたっては、計画修繕や空家修繕、設備更新時のコスト縮減に配慮するとともに、耐候性や耐久性に配慮すること。
- ・エレベーターや集合郵便受への風雨吹込防止に配慮すること。

ク 環境共生への配慮

- ・環境負荷の軽減や循環型社会の実践など、地球環境に配慮すること。
- ・雨水利用、雨水浸透、リサイクル材やエコマテリアル、省エネ機器の使用、ごみの減量化、緑化率の向上、ライフサイクルCO2縮減など、環境共生に配慮すること。ただし、売電目的又は住棟内設備への電気供給を目的とした太陽光発電設備を設置することはできない。

ケ 配置

- ・入居者の通勤・通学・買い物など、日常生活における動線を考慮した計画とすること。

4 県営住宅整備に関する条件

(1) 対象施設

対象となる施設は、建替住棟、高齢者生活相談所及び付帯施設等からなり、将来的な維持管理等を考慮するとともに、安全・安心で良好な居住環境を備えた県営住宅として整備すること。

整備に当たっては、耐候性や耐久性に配慮しつつ、あらゆる入居者にとって管理及び生活がしやすいものとするとともに、修繕費用等について入居者の過度な負担とならないように配慮すること。

(2) 施設規模

ア 建替住棟

(ア) 住戸数及び住戸構成

- ・戸数は合計で219戸とし、第1工区で119戸から129戸、第2工区で90戸から100戸整備すること。
- ・住戸タイプごとの住戸数は次表による。また、住戸タイプごとのプランは、次に示す許容面積を満足すること。なお、住戸タイプ2DKSとは、2DKの高齢者向け住宅（シルバーハウジング）を示す。

住戸タイプ		2DK	2DKS	3DK
戸数	第1工区整備戸数	52戸から58戸	11戸	56戸から60戸
	第2工区整備戸数	38戸から44戸	18戸	34戸から38戸
	合計	96戸	29戸	94戸
許容面積	ダイニングキッチン	15.0㎡以上		16.0㎡以上
	居室	合計17.9㎡以上 〔居室(1):9.7㎡以上 居室(2):7.3㎡以上〕		合計26.7㎡以上 〔居室(1):9.7㎡以上 居室(2):7.3㎡以上 居室(3):7.3㎡以上〕
	収納	合計3.3㎡以上 〔居室(1)収納:0.9㎡以上 居室(2)収納:0.9㎡以上 その他収納:0.3㎡以上〕		合計4.1㎡以上 〔居室(1)収納:0.9㎡以上 居室(2)収納:0.9㎡以上 居室(3)収納:0.9㎡以上 その他収納:0.3㎡以上〕
	玄関	1.8㎡以上		1.8㎡以上
	便所	介助スペースを内法で長辺1.3m以上確保すること。		
	浴室	—		
	洗面・脱衣室	—		
	ホール	—		

- ・2DK及び3DKの各工区の住戸数は、上記表内の範囲内で特定事業者の提案によるものとする。ただし、2DK及び3DKの合計戸数はそれぞれ96戸及び94戸とする。
- ・第1工区における2DKSは仮想敷地Bに、第2工区における2DKSは仮想敷地Dに整備すること。

- ・上記、許容面積の算定においては、壁心によることとする。ただし、特定寝室については、内法で9㎡以上確保すること。
- ・共用廊下に面した空調室外機置き場の上部を屋内空間として使用する場合、居室の面積には、当該部分の面積は含まない。
- ・住戸タイプ毎に住戸専用面積を算定すること。住戸専用面積には、バルコニー部分及び廊下に面するパイプスペース、メーターボックスの面積は含まない。
- ・1種類の住戸タイプにプランは2つまでとする。なお、左右反転は同一プランとみなす。ただし、異なるプランの住戸専用面積は、小数点以下2位を切り捨てた数値が同じとすること。
- ・仮想敷地Aに整備する建替住棟については、将来における入居者の生活形態変更に伴う間取り変更や住戸数変更に対応できるようにすること。住戸変更後の住戸タイプは4DK又は3LDK（75㎡程度）とし、その住戸数は4戸以上とすること。
- ・高齢者向け住宅は低層階に整備することを基本とする。

(イ) 規模・配置計画等

- ・仮想敷地AからDにそれぞれ1棟整備すること。
- ・住棟の主要な構造部は、住棟の耐用年数70年を念頭に、コンクリート系構造とすること。ただし、構造上重要でない壁に限り、コンクリート系構造以外の構造も認める。
- ・入居者の通勤・通学・買い物など日常生活における動線に配慮した、住棟や付帯施設の配置、敷地内通路等の計画を行うこと。
- ・幼児・児童の遊び場や入居者の交流など、周辺住民を含めた住民間のコミュニケーションの生まれる、将来用途変更が可能な空間（1箇所、2DK相当の規模以上）をいずれかの建替住棟内に配置すること。
- ・良好な日照環境の確保など、周辺への配慮に努めること。
- ・仮想敷地Bの北東側に高層の住棟を計画しないこと。（「添付資料03：土地利用計画図（案）」参照）

(ウ) 居住環境

- ・防災性、防犯性の向上や日照、通風、プライバシーの確保等に配慮すること。
- ・住棟にはバルコニーを設けること。
- ・入居者にとって使いやすく、便利な間取りや建具、設備とすること。

イ 高齢者生活相談所

(ア) 規模・配置計画等

- ・仮想敷地Bに整備する建替住棟の1階に配置すること。
- ・床面積は2DK相当の規模とすること。

(イ) 必要諸室等

- ・相談室、団らん室、湯沸室、便所、倉庫、玄関・ホールを設け、間取りは「添付資料07：高齢者生活相談所平面図（案）」を基本とすること。
- ・便所には車いす使用者用便房を設けること。
- ・相談室及び団らん室には、クーラーを設置できるよう配管、配線及びスリーブ管等を取り付けること。
- ・玄関・ホールには、手摺及び腰掛けを設置すること。

ウ 付帯施設等

付帯施設の整備に当たっては、次の（ア）から（サ）までに示す施設を平針住宅地区計画

(「添付資料04：平針住宅地区計画」参照) に適合するように計画すること。

(ア) 敷地内通路

- ・人と車両の動線について明確に分離する等、安全性を確保すること。
- ・住棟出入口付近、エレベーターホールや歩行者用通路沿いに、オープンスペースやベンチを配置するなど、入居者等の交流や憩いの空間を確保すること。
- ・平針住宅地区計画における配置及び規模を遵守の上、緑道及び歩行者専用通路を整備すること。

(イ) 駐車場

- ・平面駐車場とし、201台(入居者用)のスペース(1台あたり2.5m×5.0m)を確保すること。
- ・入居者用とは別に、介護者専用駐車場を建替住棟ごとに1台のスペース(3.5m×5.0m)確保すること。
- ・入居者用とは別に、生活援助員(ライフサポートアドバイザー=L S A)用駐車場を仮想敷地B内に1台(2.5m×5.0m)確保すること。
- ・住棟に近接する場合は、植栽等でライト、排気ガス対策を行うなど、入居者の良好な生活環境に配慮すること。
- ・タイヤが接する可能性のあるブロックの隅切りを行うなどタイヤ破損防止対策を行うこと。
- ・車路部に無断駐車を生じさせない配置計画とすること。

(ウ) 自転車置場

- ・自転車置場は、屋根付きとし、1戸あたり1.5台のスペース(1台あたり0.5m×2.0m)を確保すること。
- ・外灯又は照明器具を設け、夜間でも必要な照度を確保し自転車の盗難防止に配慮すること。
- ・建替住棟ごとに、原則別棟で整備すること。

(エ) 児童遊園

- ・平針住宅地区計画における配置及び規模を遵守の上、公園を整備すること。
- ・仮想敷地Aに整備する公園(主要な公共施設)から、既存の9-1街区中央の公園内の散策路につながる提案を行うこと。

(オ) 植栽植樹

- ・緑化面積は、名古屋市緑化地域制度の規定を満足すること。
- ・植栽植樹にあたっては、低高木をおりませ四季を通じて花などを楽しめるよう考慮すること。
- ・平針住宅地区計画における配置及び規模を遵守の上、緑地を整備すること。
- ・既存樹木はやむを得ない場合を除き、できる限り保全すること。ただし、通路付近のニセアカシアは伐採・撤去すること。

(カ) 共用倉庫

- ・原則、各住棟の階段下部を利用し、共用倉庫を設置すること。ただし、階段下部を利用できないやむを得ない理由がある場合はこの限りではない。

(キ) ごみ置場

- ・建替住棟と分離させ、名古屋市と調整し、適切な場所に整備すること。また、ごみ収集車両の寄り付き、清掃、メンテナンス、小動物による汚損等に十分に配慮すること。
- ・各住棟からの距離や動線、排気口の向きなど、利用者の利便性や周辺環境等に十分配慮するとともに、清掃等用に給排水設備を用意すること。

(ク) 案内看板

- ・県営住宅整備用地内に県営平針住宅団地の案内看板を設置すること。

(ケ) 消防水利・消防活動空地

- ・防火水槽については、9-1街区内の道路沿いに1基設置すること。
- ・消防水利（防火水槽及び消火栓）、消防活動空地は、「名古屋市開発行為の許可等に関する運用基準」等に基づき整備すること。なお、詳細については、名古屋市及び管轄の消防署と協議し、適切に整備すること。

(コ) 電気室・受水槽・ポンプ室等

- ・電気室等は、必要に応じて、建替住棟と別棟とし、適切な場所に整備すること。
- ・車両の寄り付きや、メンテナンス等に十分に配慮すること。
- ・給水方式は、原則として水道事業者との協議により直結方式が可能な場合はこれを採用すること。ただし、いずれかの建替住棟についてはタンク方式（加圧ポンプ方式）とし、タンクは、9街区の災害時等の非常用水源として、容量は必要生活水量（7,600L以上）を確保すること。なお、タンクには緊急時の給水口を設置すること。
- ・9-1街区中央の公園の広場に散水栓を設置すること。なお、詳細については、平針南学区自治会と協議し、適切に設置すること。

(サ) その他

- ・第1工区内にある旧平針給水塔は解体撤去し、公園の一部として整備すること。なお、旧平針給水塔付近に残置されている旧テレメーター設備は、特定事業者が旧平針給水塔の解体撤去に合わせて撤去することとする。
- ・9-1街区中央の公園内にある遊具等については、県と協議の上、不要とする場合は撤去等を行うこととする。その他工作物についても、必要に応じて補修等を行うこととする。その他、既存の公園施設の再整備は特定事業者の提案によることとするが、平針南学区自治会等と協議し、現に催されている地元の活動等（自然観察会、消防訓練等）の支障となる場合は、提案内容を見直すこととする。また、地域が公開している既存の散策ルートについても配慮することとする。

(3) 事前調査

ア 測量調査

事前に県が実施している測量調査に関する情報は、「公開資料：測量図」に示すとおりである。

また、事業用地の高低差の目安を「公開資料：9街区地形図」に示す。本事業に必要となる測量調査は、必要な時期に適切に実施すること。

イ 地質調査

隣接する先行事業区域におけるボーリングデータは、「公開資料：地質調査報告書等」に示すとおりである。

本事業に必要な地質調査は、「別紙3：地質・土質調査業務共通仕様書（参考）」を参考に、必要な時期に適切に実施すること。

ウ 周辺家屋調査

工事に伴って周辺家屋等に棄損等を及ぼすおそれがある範囲については、事前に調査を行い、棄損等があった場合は、事後調査の上必要な時期に適切に対策を実施すること。

エ 電波障害調査

テレビ電波障害調査は、机上検討及び事前調査を必要な時期に適切に実施し、障害対策が必要な場合は、事業者の責において、速やかに行うこと。また、事後調査の結果、障害対策が必要となった場合も同様とする。なお、障害対策設備の維持管理に関する負担金は、県営住宅整備費用に含むものとする。

オ PCB含有調査

PCBを含有するシーリング材及び電気設備の有無について事前調査を行い、その結果を県に報告すること。

カ アスベスト含有材などの使用状況調査

県が事前に実施した調査の結果、住戸内台所壁の石綿板、配管継手部ガスケット、物置屋根の波形スレート、ベランダ隔て板及び目隠しの石綿板、各棟屋根のアスファルトルーフィングについては、採取が困難またはアスベスト含有がほぼ確実であると判断できることから採取・分析は行わず「アスベスト含有みなし」とする。

なお、外壁仕上塗材については、アスベストの含有は認められていない。（「公開資料：アスベスト調査報告書」参照）

その他の部位に使用されている材料を含め、既存住棟等について、設計図書や現地の確認、必要な分析を実施し、アスベスト含有材の使用部位の把握を行うこと。

(4) 建替住棟等の基本設計・実施設計

ア 設計業務

基本設計・実施設計の範囲は、建替住棟等の整備に関する全ての工事を対象とする。

特定事業者は、特定事業契約後速やかに事業提案書に基づき基本設計を行い、県によるモニタリングを受けなければならない。

特定事業者は、県のモニタリングによる確認後の基本設計に基づいて実施設計を行い、県によるモニタリングを受け、設計成果物を納品しなければならない。

県は、基本設計及び実施設計の内容に対し、工期及びサービス対価の支払額の変更を伴わず、かつ特定事業者の提案主旨を逸脱しない範囲で、変更を求めることができるものとする。

イ 許認可申請業務

特定事業者は、県営住宅等の整備に必要な関係機関等との協議及び申請等の手続きを行うこと。

(5) 既存住棟等の解体撤去

ア 解体撤去対象施設等

特定事業者は、次表に示す県営住宅整備用地内の既存住棟等を解体撤去する。ただし、県と協議して建替住棟等の整備の障害とならないものについては、この限りではない。

県営住宅整備用地において、建替住棟等の整備の障害にならない既存杭の残置を認める。残置した杭の位置及び天端レベルを図示し、県に図面を引き渡すこと。

既存住棟等について、事前調査を適宜実施し、解体撤去工事の計画・設計に反映させること。

既存住棟						
住棟番号	建設年度	構造	階数	戸数	住戸タイプ	延べ面積(m ²)
9-6棟	昭和38年	RC造	5階建	24戸	3K	1,094.71 m ²
9-7棟	昭和38年	RC造	5階建	24戸	3K	1,432.90 m ²
9-8棟	昭和38年	RC造	5階建	32戸	2K	1,990.03 m ²
9-9棟	昭和38年	RC造	4階建	24戸	3K	1,432.90 m ²
9-10棟	昭和39年	RC造	4階建	32戸	3DK	1,983.28 m ²
9-11棟	昭和38年	RC造	4階建	24戸	2K	1,314.53 m ²
9-12棟	昭和38年	RC造	4階建	24戸	3K	1,527.38 m ²
9-13棟	昭和39年	RC造	4階建	24戸	3DK	1,534.31 m ²
9-14棟	昭和39年	RC造	5階建	15戸	2DK	702.15 m ²
9-15棟	昭和39年	RC造	5階建	15戸	2DK	702.15 m ²
9-16棟	昭和39年	RC造	5階建	15戸	2DK	702.15 m ²
9-17棟	昭和39年	RC造	5階建	15戸	2DK	702.15 m ²
付帯施設	旧平針給水塔、自転車置場、物置、児童遊園等					

イ 解体撤去工事の施工計画

特定事業者は、解体撤去工事にあたり、適切な工法選定と施工計画の作成を行い、県のモニタリングを受けるものとする。なお、施工計画で想定していない状況があった場合の計画変更については、県と協議の上、進めるものとする。

ウ 解体撤去工事の施工

解体撤去工事の施工は、振動や騒音等の対策を適切に行うなど、周辺地域へ十分配慮するとともに、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）」及び資材の再資源化等に関わる諸法令に基づき、適切な処置の上、工事を進めること。

既存住棟等にアスベスト含有部材の使用が認められる場合、「大気汚染防止法（昭和43年法律第97号）」及び「石綿障害予防規則（平成17年厚生労働省令第21号）」「建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル（平成26年6月環境省水・大気環境局大気環境課）」に基づき適切に処理を行うこと。

設備の撤去に関しては、使用中の既存建築物に支障がないか確認し、必要に応じて仮設や移設等の処置を講ずること。

エ アスベスト含有材等の処理費用

住戸内台所壁の石綿板、配管継手部ガスケット、物置屋根の波形スレート、ベランダ隔て板及び目隠しの石綿板、各棟屋根のアスファルトルーフィングは、アスベストを含有しているものとして除去処分することとし、これらの撤去に係る費用については、特定事業者が負担する。

4（3）カの後段の調査結果により、既知となっていないアスベストが存在することが判明した場合は、その除去処分方法について、県に提案し確認を得るものとする。県が確認した当該アスベストの除去処分に起因して発生した追加費用のうち、県は合理的な範囲の費用を負担するものとする。この際、特定事業者は当該追加費用の内訳及びこれを証する書類を添えて県に請求するものとする。

(6) 建替住棟等の建設工事

ア 一般事項

- ・関係法令等を遵守し、安全や環境に配慮した施工計画とすること。
- ・建替手順を踏まえた無理のない施工計画とすること。
- ・入居者等の安全性、利便性に配慮すること。
- ・事業実施にあたっては施工に限らず、地域経済等への貢献に努めること。
- ・工事にあたっては、公的機関等（警察・消防・道路・水道・電気・ガス・電話・学校等）及び地元関係団体等（自治会・町内会等）と十分に協議、調整を行うとともに、安全管理を徹底すること。
- ・適切な品質管理に努め、特に現場で行う工程の品質確保の向上を図ること。
- ・発生する建設廃棄物は法令に基づき適正に処理するとともに、資源リサイクルの促進に努め、環境負荷低減の工夫をすること。
- ・災害の発生防止や周辺地域へ災害が及ばない対策を施すこと。
- ・万一の事故発生時に適切な処置が行える体制を構築すること。
- ・周辺の公共施設等に損傷を与えた場合は、施設管理者等と協議の上、特定事業者の負担により復旧すること。

イ 周辺への配慮

- ・近隣への騒音、振動、塵埃等の影響を最小限にとどめるよう対策を講じること。やむを得ず補償等が生じた場合は、特定事業者が誠意をもって解決にあたり、事業の円滑な進捗に努めること。
- ・工事にあたっては、地域住民と十分に協議し、必要な対応を行うこと。
- ・工事時間については、周辺住民の生活に配慮し、原則として、午前9時から午後5時までの時間帯とすること。また、日曜日、祝日の作業は原則禁止とする。ただし、周辺住民等からの同意が得られた場合はこの限りではない。
- ・工事期間においては、夜間の周辺地域の安全性に配慮して防犯灯を適切に設置すること。なお、9-1街区中央の公園について、公園全体が利用できない期間を生じさせないよう工事を行うこと。
- ・特定事業契約締結後は、既存住棟等及び本事業用地の管理は特定事業者で行うことになるため、既存住棟等への第三者の侵入防止及び草刈りの実施などを適切に行うこと。

ウ 工事車両及び歩行者等の通行の確保

- ・事業用地周辺の施設状況を調査し、工事関係車両の通行における安全対策や、騒音、振動、塵埃等の抑制に配慮するとともに、自治会や学校等と協議、調整を行うこと。
- ・県営住宅内の歩行者及び車両の安全な通行を確保すること。
- ・工事に伴い通行できなくなる敷地内外の通路は、居住環境と利便性に配慮し、必要に応じて付替え対策を行うこと。
- ・仮囲い（カラー鋼板等）の角地部分は見通せる構造とするなど、安全に配慮した形状とすること。

(7) 建替住棟等の建設に関する工事監理

工事監理業務に当たる企業は、工事監理者（建築基準法第5条の6第4項の規定による工事監理者をいう。以下同じ。）を設置し、その者の氏名、有する資格など必要な事項について、県の確認を受けること。なお、建設業務に当たる企業が工事監理業務に当たる企業と同一である場合は、品質の確保が可能であることが明確な工事監理体制を構築し、県の確認を受けること。

工事監理者は、平成31年1月21日付け国土交通省告示第98号を遵守するとともに、建替住棟等の整備業務が設計図書及び本要求水準書等に基づき、適切に行われていることを確認すること。また、特定事業契約書、設計図書等の内容について熟知し、かつ工事現場及び現場周辺の状況に精通し、工事が円滑かつ適正に施工されるように監督することとし、工事監理に当たっては、「別紙5：建築工事監理業務委託共通仕様書（参考）」を参考とすること。

なお、建設業務に当たる企業への指示は書面で行うとともに、県のモニタリング時の求めに応じ、当該書面を提出すること。

また、基礎、柱、大梁の配筋の施工写真を構造の単位ごとに、断熱材の施工写真を部屋ごとに撮影し、県に提出すること。

(8) 住宅性能評価及び化学物質室内濃度調査の実施

ア 設計・建設住宅性能評価

特定事業者は、住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成11年法律第81号。以下「品確法」という。）に基づき、指定住宅性能評価機関より設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書の交付を受けること。この際の要求性能は、「別紙2：県営住宅設計基準」における「別紙資料04：公営住宅等整備基準での性能表示制度の要求性能」に表示する等級以上とする。

イ 化学物質の室内濃度測定

本事業に必要な化学物質の室内濃度調査は、特定事業者が必要な時期に適切に実施すること。また調査にあたっては、「別紙4：化学物質室内濃度調査要領」を遵守すること。

(9) 建替住棟等の竣工検査及び引渡し

ア 建替住棟等の竣工検査

特定事業者は、自らの責任及び費用において、建替住棟等の竣工検査（設備・器具等の試運転検査を含む。以下同じ。）を実施する。なお、エレベーターについては、引渡し後3か月間は特定事業者が無償で保守点検を行うこととする。

検査の実施にあたっては、事前に県に通知し、県は、特定事業者による竣工検査に立会うことができるものとする。

特定事業者は、竣工検査の結果を、必要に応じて、建築基準法第7条第5項による検査済証及びその他の検査結果に関する書面の写しを添えて県に報告するとともに、イの竣工確認を受けることとする。

イ 竣工確認及び引渡し

県は、特定事業者による建替住棟等の竣工検査の終了後、以下の（ア）から（エ）の方法により竣工確認を行う。確認の結果、特定事業契約書の内容に適合していると判断された場合、特定

事業者は、県に対し建替住棟等の引渡しを行うこととする。なお、鍵の引渡しをもって建替住棟等の引渡しとする。また、入居者の決定しなかった住戸に和室がある場合、特定事業者は、県と協議の上、窓へカーテンを設置するなど畳等の日焼け対策を行うこととする。

- (ア) 竣工確認は、特定事業者の立会いの下で実施する。
- (イ) 特定事業者が用意した施工写真等施工記録、許認可及び各種申請書等の図書の確認を行うとともに、建替住棟等の現地確認を実施する。
- (ウ) 特定事業者は、設備・器具等の取扱に関する県への説明を実施する。
- (エ) 特定事業者は、竣工確認に際し、必要な竣工図書一式を提出する。必要とする竣工図書は、事前に県が指示するものとする。

(10) 社会資本整備総合交付金申請関係書類の作成支援

特定事業者は、県が実施する社会資本整備総合交付金申請に必要な関係書類（施設ごとの工事費等の積算内訳書、交付金申請用資料（各種図面、面積表等）や色分け図面等）の作成に関し、交付対象額及び交付額の算定根拠に係る各種資料等の作成などを行うこととする。

(11) 家賃算定資料の作成

特定事業者は、県が家賃算定の根拠とするための、各住戸の住戸面積の構成や、工事費内訳等の資料を県と協議の上作成し、引渡しの2か月前までに提出することとする。

(12) 会計実地検査受検の支援

本事業は国の会計実地検査の対象となることから、特定事業者は、事業期間中に県が受検することになった場合、資料作成や会計検査院への説明補助、現地調査への立会等により、県を支援することとする。

(13) 公有財産台帳登録資料の作成

特定事業者は、建替住棟等を県に引き渡す際に、県がそれらを公有財産台帳へ登録するための工事費内訳等の資料を県と協議の上作成すること。

(14) 業務の実施状況についてのモニタリング

県は、特定事業者が行う業務の実施状況について、モニタリングを行う。モニタリングの主な内容については、以下のとおりとする。なお、モニタリング図書等の報告の受領、確認を実施することによって県が設計及び建設工事の全部又は一部について何ら責任を負担するものではない。

ア 設計時

- ・設計着手前に、設計に関する工程表を県に提出し、確認を受けること。
- ・基本設計について、特定事業契約書に定める図書を県に提出し、確認を受けること。
- ・実施設計について、特定事業契約書に定める図書を県に提出し、確認を受けること。

- ・設計の進捗状況について、特定事業者は県の求めに応じて随時報告を行うこと。

イ 工事施工時

- ・建設工事着手前に、工程表及び施工計画書を県に提出し、確認を受けること。
- ・建設工事の進捗及び施工状況等について、県に報告し、県の求めに応じて説明を行うこと。また、県は、事前の通知なしに建設工事に立ち会うことができるものとする。
- ・施工に関する検査又は試験の実施について、事前に県へ通知すること。県はこれらに立ち会うことができるものとする。
- ・建替住棟等の施工期間中、県の求めに応じ、中間確認を受けること。

ウ 解体撤去時

- ・解体撤去工事着手前に、工程表及び施工計画書を県に提出し、確認を受けること。
- ・解体撤去工事完了時に、特定事業者が完了検査を行った結果を必要書類を添えて県に報告し、完了状況の確認を受けること。

(15) 契約不適合責任

特定事業者は、締結した特定事業契約書に従って責任を履行する。なお、詳細については、特定事業契約書（案）に示す。