

(仮称)カネスエ尾張旭店

大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

資料1-1

1 概要

旧物流センターの跡地に、新たに(仮称)カネスエ尾張旭店を新設する(法第5条第1項)

2 届出の内容

届出年月日	令和3年1月29日		
店舗	店舗名称	(仮称)カネスエ尾張旭店	
	店舗所在地	愛知県尾張旭市狩宿新町1丁目11番地1	
設置者	名称	株式会社カネスエ商事	
	代表者	代表取締役 牛田 彰	
	住所	愛知県日進市浅田町平池260番地	
	その他	なし	
小売業者	名称	株式会社カネスエ商事	
	代表者	代表取締役 牛田 彰	
	住所	愛知県日進市浅田町平池260番地	
	その他	なし	
店舗面積	2,015 m ²		
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	136 台 (指針台数: 83 台)
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	58 台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	116 m ²
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり
		容量	12.2 m ³
施設の運営	営業時間	開店	午前7時
		閉店	午後9時45分
	駐車場利用時間帯	午前6時45分～午後10時00分	
	駐車場出入口	数	2箇所
		位置	別紙図面のとおり
荷捌時間帯	午前6時00分～午後10時00分(一部午前6時45分)		
新設する日	令和3年9月30日		

3 参考事項

敷地面積	7,276 m ²		
建築面積	3,248 m ²		
延床面積	2,905 m ²		
業態	食料品専門店		
用途地域	第1種住居地域	第2種住居地域	—
備考			

(仮称)カネスエ尾張旭店

4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	都市計画及び中心市街地活性化基本計画等について情報収集し、検討する
(2) 深夜営業の対応	深夜営業は行わない
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者が同一のため不要
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	繁忙時は交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	交通整理員を配置

5 施設の配置及び運営方法に関する事項

1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

(1) 交通に係る事項

ア 駐車場の必要台数の確保

(ア) 小売店舗の必要駐車台数

a 指針による算出

行政人口	店舗面積S	日來客数 原単位A (人/千㎡)	ピーク率B	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率 C	平均乗車 人員D	ピーク1hの 来台車数F <small>S/1000×A×B×C/D</small>	平均駐車 時間係数G	必要駐車台数 F×G
83,952人	2,015 ㎡	1,040	14.40%	820 m	80.00%	2.00 人	121 台	0.685	83 台

総駐車台数	−	従業員等駐車台数	−	業務用駐車台数	−	搬出入用駐車台数	−	併設施設駐車台数	=	来客用駐車台数	評価
165 台		29 台		0 台		0 台		0 台		136 台	○

b 指針によらない「特別な事情」による算出 なし

(イ) 小売店舗に併設施設を含めた必要駐車台数

a 指針の参考式による算出

併設施設なし

イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オペレーター:無	2平面自走オペレーター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
2箇所	0箇所	0箇所	0箇所	121 台

ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

敷地内 ① ② ③ 駐車場	種別	1	収容台数	136 台	歩行者動線	分離	騒音配慮	アイドリングストップ	排ガス配慮	アイドリングストップ	評価
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入庫方法	整理員	
東	1箇所	市町村道	10.25m	あり	45.9m	0m	78	双方向	右左折混合	あり	○
西	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
南	1箇所	県道	19.98m	あり	30.3m	0m	43	中央分離帯	左折のみ	あり	○
北	なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
交通整理員等の配置 年間を通して混雑する時期のみ配備											

評価	駐車場法の基準	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理
○	○	○	○	○	○

(仮称)カネスエ尾張旭店

エ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交差点需要率等の検討)

(ア) 交差点需要率等の検討

		休日			平日		
		現況	開店後	評価	現況	開店後	評価
地点1. 狩宿橋 交差点	需要率	0.320	0.329	○	0.404	0.416	○
	将来交通量/可能交通容量	0.430	0.444	○	0.471	0.484	○
	ピーク時間帯	15時台			7時台		
地点2. 三郷橋西 交差点	需要率	0.298	0.323	○	0.430	0.450	○
	将来交通量/可能交通容量	0.544	0.599	○	0.698	0.732	○
	ピーク時間帯	15時台			7時台		
地点3. 井田町 交差点	需要率	0.456	0.459	○	0.472	0.474	○
	将来交通量/可能交通容量	0.564	0.627	○	0.666	0.674	○
	ピーク時間帯	15時台			8時台		

※周辺道路の混雑を回避するための対策等

チラシに案内経路を記載し、経路の周知徹底と来客車両のスムーズな誘導に努めます。
また、繁忙期には状況を見て誘導員を配置し交通の円滑化に努めます。

オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	建物南側に1箇所
駐輪場の収容台数	58台
標準収容台数	58台
収容台数根拠	指針の標準収容台数による

位置評価	台数評価
○	○

カ 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場の確保	なし	収容台数	—
位置及び箇所	駐輪場と共用します。		

位置評価	台数評価
—	—

キ 荷捌施設の整備等

(ア) 荷捌施設の整備

荷さばき施設①

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	36㎡	あり	10分	1台	1台	○

荷さばき施設②

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	混在	80㎡	あり	30分	1台	1台	○

(イ) 計画的な搬入

荷さばき施設①

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
6時台、9時台、16時台、18時台	1台	7:00~8:00	22:00~23:00	なし	なし	○

荷さばき施設②

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
6時台	1台	7:00~8:00	22:00~23:00	なし	なし	○

※荷さばき施設①及び②の道路混雑ピークと道路余裕時間帯は、地点1狩宿橋交差点の平日のピーク時間及び余裕時間を選択した。

(仮称)カネスエ尾張旭店

ク 経路の設定等

(ア) 車両関係

a 来客車関係

案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
あり	配置	チラシ配布	回避	回避	回避	あり

b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
なし	—	—

※非配備の場合等の対応

—

c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価
○

(イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価
○

(ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価
○

(エ) 防災・防犯対策への協力

a 防災への協力

避難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結可能	—

b 防犯への協力

夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他
配慮あり	あり	<ul style="list-style-type: none"> ・従業員が適宜巡回を実施します。 ・店内、店外に防犯カメラを設置します。 ・駐車場内に夜間照明を設置し防犯に努めます。

評価
○

2 生活環境悪化防止関係

(1) 騒音発生に係る事項

ア 騒音問題対応策

(ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	80 m	なし	来客車両	なし	なし	-
西方向	11 m	なし	廃棄物収集作業音	なし	なし	-
南方向	25 m	なし	来客車両	なし	なし	-
北方向	2 m	なし	給排気ファン	2.66m	なし	-

遮音壁の影響	遮音壁設置(2.66m)
--------	--------------

(イ) 営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設建築計画面での配慮	荷さばきを行うスペースを十分に確保することにより、作業の効率化を図り、騒音の低減を行います。
荷捌作業運営面での配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・荷さばき車両のアイドリングストップを徹底します。 ・作業人員への騒音防止意識を徹底します。
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

(仮称)カネスエ尾張旭店

(ウ)付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機等からの騒音配慮	低騒音型の機器を使用します。
給排気口等からの騒音配慮	低騒音型の機器を使用します。
駐車場からの騒音配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・駐車場内を段差のない構造にすることにより、場内走行時の騒音をなるべく軽減します。 ・繁忙時には、交通整理員を配置して交通整理を実施することにより駐車場の無駄な走行を減らすように配慮します。 ・駐車場内での不必要なアイドリング、クラクション、空ぶかしを行わない旨の看板を設置し、騒音の軽減に対する呼びかけを実施します。
廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・十分な保管容量を確保し、廃棄物の施設外への拡散を防止します。 ・廃棄物収集作業時間を制限して、早朝・夜間の収集作業を禁止します。 ・定期的な収集を実施して、収集時間の短縮化を図ります。 ・待機中のアイドリングを禁止するとともに、作業員の騒音抑制意識を徹底します。
経年劣化等の事後対策	機器のメンテナンスを行い周辺への静穏保持に努めます。

(エ)併設施設における騒音対策

施設面の騒音配慮	併設施設なし
運営面の騒音配慮	併設施設なし

イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機 16	冷却塔	給排気口 19	変電施設	浄化槽	ポンプ						
	変動騒音	冷凍機室外機 8	キュービクル 1										
		自動車走行 ○	後進警報ブザー ○	台車走行 ○	BGM	アナウンス							
	衝撃騒音	ゴミ収集作業 ○	アイドリング										
荷降し音		台車走行	リフト昇降音 ○	リフト衝撃音 ○									
建物の構造(高さ)		鉄骨造1階塔屋1階建 (高さ12.63m)											

(ア)等価騒音レベル予測

		北(A)	西(B)	西(C)	南(D)
用途地域		第1種住居地域	第2種中高層住居専用地域	第2種中高層住居専用地域	第2種住居地域
昼間基準値		55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	54.1 dB	39.5 dB	52.5 dB	41.2 dB
	評価	○	○	○	○
県	夜間等価騒音レベル	-	-	-	-
	評価	-	-	-	-
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	-	-	-	-
		東(E)			
用途地域		第1種住居地域			
昼間基準値		55 dB			
夜間基準値		45 dB			
設置者	昼間等価騒音レベル	36.0 dB			
	評価	○			
県	夜間等価騒音レベル	-			
	評価	-			
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当			
	夜間等価騒音レベル検証	-			

(仮称)カネスエ尾張旭店

		北(A')	西(B')	西(C')	南(D')
用途地域		第1種住居地域	第2種中高層住居専用地域	第1種住居地域	第2種住居地域
昼間基準値		55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	-	-	-	-
	評価	-	-	-	-
設置者	夜間等価騒音レベル	39.4 dB	17.8 dB	32.3 dB	18.3 dB
	評価	○	○	○	○
県	昼間等価騒音レベル検証	-	-	-	-
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
		東(E')			
用途地域		第1種住居地域			
昼間基準値		55 dB			
夜間基準値		45 dB			
設置者	昼間等価騒音レベル	-			
	評価	-			
設置者	夜間等価騒音レベル	12.3 dB			
	評価	○			
県	昼間等価騒音レベル検証	-			
	夜間等価騒音レベル検証	妥当			

※基準値を超えた場合の対応等

基準値は下回っておりますが、苦情があった際は対応いたします。

(イ)夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無						無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か						無
上記A・Bの具体的内容		-				
		北(a)	西(b)	西(c)	南(d)	
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域	第1種住居地域	第2種住居地域	
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし	
基準値		40dB	40dB	40dB	40dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	39.4dB	30.6dB	37dB	35.2dB	
	評価	○	○	○	○	
設置者	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-	-	-	-	
	評価	-	-	-	-	
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-	-	-	-	
		東(e)				
用途地域		第2種住居地域				
基準値を5dB減ずる要因		なし				
基準値		40dB				
設置者	定常騒音の騒音レベル	30.6dB				
	評価	○				
設置者	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-				
	評価	-				
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当				
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-				

※基準値を超えた場合の対応等

基準値は下回っておりますが、苦情があった際は対応いたします。

(仮称)カネスエ尾張旭店

(2) 廃棄物関係

ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	廃棄物は全て業者による収集を経て、敷地外処理を実施します。
衛生問題関係配慮	ドアを設置して密閉性を確保します。

(ア)小売店舗の必要保管容量

a 指針に分類される廃棄物等

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	12.2 m ³	1日	0.419 t	0.10 t/m ³	4.19 m ³	変更なし	○
金属製廃棄物用		1日	0.014 t	0.10 t/m ³	0.14 m ³	変更なし	○
ガラス製廃棄物用		1日	0.012 t	0.10 t/m ³	0.12 m ³	変更なし	○
プラスチック製廃棄物用		1日	0.040 t	0.01 t/m ³	4.00 m ³	変更なし	○
生ごみ用		1日	0.341 t	0.55 t/m ³	0.62 m ³	変更なし	○
その他可燃性廃棄物用		1日	0.109 t	0.38 t/m ³	0.29 m ³	変更なし	○
合計	12.2 m ³	-	-	-	9.36 m ³	-	○

保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく
見かけ比重変更の理由	変更なし
指針と異なる算定式の使用	変更なし

b その他の廃棄物等 なし

(イ)小売店舗以外の施設の必要保管容量

a 飲食店の廃棄物等 該当なし

b 小売店舗以外の施設の廃棄物等(廃棄物等の保管場所が小売店舗と同一の場合) 該当なし

(ウ)小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
レジ袋削減の実施	あり	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
ダンボール不使用納品の実施	あり	食品トレーの回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	ペットボトルの回収箱設置	あり
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	あり
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

<ul style="list-style-type: none"> ・ダンボールの使用を減らします。 ・レジ袋を有料化します。 ・トレー・ペットボトルを回収します。
--

(仮称)カネスエ尾張旭店

(エ) 廃棄物保管施設の位置・構造

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保	特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	<ul style="list-style-type: none"> ・十分な保管容量を確保し、廃棄物の施設外への拡散を防止します。 ・廃棄物収集作業時間を制限して、早朝・夜間の収集作業を禁止します。 ・定期的な収集を実施して、収集時間の短縮化を図ります。 ・作業中・待機中のアイドリングを禁止するとともに、作業員の騒音抑制意識を徹底します。
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	あり
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	あり

イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	未定
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場等からの悪臭防止対策	<ul style="list-style-type: none"> ・冷蔵設備を完備します。 ・排水溝、グリストラップの定期点検と清掃を行います。
併設施設からの悪臭防止対策	併設施設なし

評価
○

(3) 街づくり等への配慮

街並みづくり等への配慮	外観・色彩等	景観に配慮して、刺激的な色彩を避け、周辺と調和のとれた外観とします。
	環境美化活動	○ 店舗周辺及び駐車場内の清掃美化に努めます。
市町村等の公的計画への協力	市町村からの要請に対して協力します。	
照明等の配慮	<ul style="list-style-type: none"> ・下面へ向けて設置し、天空へ光が漏れないようにして周辺住宅に配慮します。 ・壁面照明は壁面へ向けて設置します。屋上広告塔は下方向へ照らし、天空へ光が漏れないように配慮します。また、看板塔は上方向照射としますが、設置角度を調整することにより、周辺住居への影響がないように配慮します。 	
敷地内の緑地計画	241㎡(敷地の3.3%程度)を設置します。	

評価
○

(仮称)カネスエ尾張旭店

市町村の意見概要	対応
<p>(1) 駐車需要の充足等交通に係る事項 ア 店舗利用者が駐車場を安全に通行できるように、歩行者、自転車、車の動線分離などに配慮してください。 イ 繁忙期には、交通整理員を配置するなど安全対策を徹底してください。</p>	<p>(1) ア 店舗利用者が駐車場を安全に通行できるよう車路を7mと広くとり、各駐車場出入口から歩行者動線を確保します。 イ 開店時・繁忙時は交通誘導員を配置するようにします。</p>
<p>(2) 騒音の発生に係る事項 不適切な騒音が発生することが無いよう、納入業者等も含め、適切に配慮してください。</p>	<p>(2) 駐車場にはアイドリングストップ看板の設置、荷さばき場では納入作業員等に不必要な騒音が発生しないよう注意喚起をするようにします。</p>
<p>(3) 廃棄物に係る事項等 ア 資源になるごみの分別及びごみの減量に努めてください。 イ 白色トレイや紙パックなどの使用済み容器を自ら回収するよう配慮してください。 ウ 利用者が持ち込む古紙やペットボトルなどの資源回収に協力してください。</p>	<p>(3) ア 資源になるごみの分別及びごみの減量に努めます。 イ 白色トレイや紙パックなどの使用済み容器の回収ボックスを設置し回収するようにします。 ウ ペットボトルのみの回収するようにします。</p>
<p>(4) その他の事項 ア 周辺地域の生活環境が悪化することが無いよう、納入業者等も含め、適切に配慮してください。 イ 夜間照明の光害に配慮してください。 ウ 店舗に隣接する通学路はないものの、近隣には小学校があり当該店舗は児童等の活動範囲内にあることから、繁忙期には交通整理員を配置するなど、児童等が事故に巻き込まれないよう安全対策を徹底してください。</p>	<p>(4) ア 周辺地域の生活環境が悪化することが無いよう配慮し店舗運営を行うようにします。 イ 夜間照明の光害に配慮するようにします。 ウ 開店時・繁忙時は交通誘導員を配置し、交通安全に気をつけます。</p>

住民等の意見の概要	対応
意見なし	-

県の意見案
意見なし

県の意見に至る考え方
指針配慮事項に対する設置者の対応及び尾張旭市長の意見に対する設置者の対応はいずれも概ね妥当であると考えられる。