

# (仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 1 概要

工場の遊休地にホームセンターの新設をする。(法第5条第1項)
--------------------------------

### 2 届出の内容

届出年月日	平成26年3月31日		
店舗	店舗名称	(仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店	
	店舗所在地	刈谷市小垣江町北諸峻1-3ほか1筆	
設置者	名称	株式会社カーマ	
	代表者	代表取締役 豊田 芳行	
	住所	刈谷市日高町三丁目411番地	
	備考	なし	
小売業者	名称	株式会社カーマ	
	代表者	代表取締役 豊田 芳行	
	住所	刈谷市日高町三丁目411番地	
	備考	なし	
店舗面積	7,798 m <sup>2</sup>		
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	301 台 (指針台数: 486 台)
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	34 台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	113 m <sup>2</sup>
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり
		容量	30.15 m <sup>3</sup>
施設の運営	営業時間	開店	午前7時
		閉店	午後9時
	駐車場利用時間帯	午前6時30分から午後9時30分まで	
	駐車場出入口	数	4箇所
		位置	別紙図面のとおり
荷捌時間帯	午前6時から午後10時まで		
新設する日	平成26年12月1日		

### 3 参考事項

敷地面積	14,363 m <sup>2</sup>		
建築面積	9,499 m <sup>2</sup>		
延床面積	10,767 m <sup>2</sup>		
業態	住・生活関連品専門店		
用途地域	準工業地域	—	—
備考			

# (仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

## 4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	都市計画及び中心市街地活性化基本計画等について情報収集し、検討する
(2) 深夜営業の対応	深夜営業は行わない
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者が同一のため不要
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	多客が予想される場合は交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	交通整理員を配置

## 5 施設の配置及び運営方法に関する事項

### 1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

#### (1) 交通に係る事項

##### ア 駐車場の必要台数の確保

##### (ア) 小売店舗の必要駐車台数

##### a 指針による算出

行政人口	店舗面積S	日來客数 原単位A (人/千㎡)	ピーク率B	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率 C	平均乗車 人員D	ピーク1hの 来台車数F <small>S/1000×A×B×C/D</small>	平均駐車 時間係数G	必要駐車台数 F×G
147,411人	7,798 ㎡	950	14.40%	-	70.00%	2.00人	373台	1.21	454台

総駐車台数	-	従業員等駐車台数	-	業務用駐車台数	-	搬出入用駐車台数	-	併設施設駐車台数	=	来客用駐車台数	評価
317台		16台		0台		0台		0台		301台	△

##### b 指針によらない「特別な事情」による算出

行政人口	店舗面積	日來客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率	平均乗車 人員	ピーク1hの 来台車数F <small>S/1000×A×B×C/D</small>	平均駐車 時間係数	必要駐車台数
147,411人	7,798 ㎡	557	14.50%	-	92.30%	1.61人	361台	0.42	150台

総駐車台数	-	従業員等駐車台数	-	業務用駐車台数	-	搬出入用駐車台数	-	併設施設駐車台数	=	来客用駐車台数	評価
317台		16台		0台		0台		0台		301台	○

### 調査結果による必要駐車台数の算出

調査結果参考店舗	元塩	四日市泊	最大値	
			小垣江店	
店舗面積当たりの日來客数原単位	556.6	448.7	556.6	人/千㎡
当該店舗 店舗面積	-	-	7,798	㎡
ピーク率	14.5	14.1	14.5	%
自動車分担率	0.765	0.923	0.923	台/来客数
平均乗車人員	1.656	1.610	1.61	人
平均駐車時間係数	0.415	0.314	0.415	
当該店舗 必要駐車台数	-	-	150	台
ピーク時来店台数	-	-	361	台
日来店台数	-	-	2,488	台

(イ) 小売店舗に併設施設を含めた必要駐車台数  
なし

### イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オペレーター:無	2平面自走オペレーター:有	3機械式駐車場	共用駐車台数	ピーク1hの来台車数
2箇所	0箇所	0箇所	0箇所	361台

### ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

敷地内	種別	1	収容台数	98台	歩行者動線	分離	騒音配慮	駐車場の平面化	排ガス配慮	アイドリングストップ	評価
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	
東	2箇所	市町村道	12m	あり	7.9m	0m	136	双方向	右左折混合	なし	○
西	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北	1箇所	県道	23m	あり	26.9m	0m	225	中央分離帯	左折のみ	なし	○
駐車場	交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備										

(仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

屋上	種別	1	収容台数	203台	歩行者動線	分離	騒音配慮	駐車場の平面化	排ガス配慮	アイドリングストップ	評価
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	
東	1箇所	市町村道	12m	あり	34.7m	0m	0	双方向	左折のみ	なし	○
西	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

交通整理員等の配置 年間を当して混雑する時期のみ配備

評価	駐車場法の基準	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理
○	○	○	○	○	○

エ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交通飽和度等の検討)

(ア)交通飽和度の検討

		休日			平日		
		現況	開店後	評価	現況	開店後	評価
【地点1】 小垣江町 北沢交差点	飽和度	0.291	0.367	○	0.451	0.526	○
	将来交通量/可能交通容量	0.571	0.776	○	0.765	0.968	○
	ピーク時間帯	16時台			7時台		
【地点2】 小垣江町 池上交差点	飽和度	0.218	0.236	○	0.423	0.440	○
	将来交通量/可能交通容量	0.310	0.350	○	0.460	0.499	○
	ピーク時間帯	16時台			7時台		
【地点3】 小垣江町 南諸交差点	飽和度	0.283	0.323	○	0.359	0.399	○
	将来交通量/可能交通容量	0.498	0.582	○	0.611	0.695	○
	ピーク時間帯	16時台			7時台		
【地点4】 半ノ木橋交差点	飽和度	0.153	0.180	○	0.224	0.224	○
	将来交通量/可能交通容量	0.207	0.256	○	0.210	0.259	○
	ピーク時間帯	16時台			7時台		
出入口(2)	飽和度	-	-	-	-	-	-
	将来交通量/可能交通容量	-	非常に小	○	-	非常に小	○
	ピーク時間帯	16時台			7時台		

※周辺道路の混雑を回避するための対策等

オープン時などは、必要に応じて折込チラシに案内経路を掲載し、来客車両のスムーズな誘導に努めます。

オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	建物東側に1箇所
駐輪場の収容台数	34台
標準収容台数	223台
収容台数根拠	類似店の駐輪場実態調査を行い、そのデータを基に算出した。必要駐車台数は33台となり、収容台数34台で充足すると考えられる。

店舗面積	日來客数 原単位 (人/千㎡)	ピーク率	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自転車分担率	平均乗車人員	平均駐車 時間係数	必要駐車台数
7,798㎡	557	14.60%	-	12.50%	1.00人	0.42	33台

位置評価	台数評価
○	△

調査結果による必要駐輪台数の算出

調査結果参考店舗	元塩	四日市泊	最大値	
			小垣江店	
店舗面積当たりの日來客数原単位	556.6	448.7	556.6	人/千㎡
当該店舗 店舗面積	-	-	7,798	㎡
ピーク率	14.4	14.6	14.6	%
自転車分担率	0.125	0.050	0.125	台/来客数
平均乗車人員	1.000	1.000	1.000	人
平均駐車時間係数	0.415	0.314	0.415	
当該店舗 必要駐輪台数	-	-	33	台

※平均駐車時間係数は自動車と同じとした。

# (仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

## カ 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場の確保	確保	収容台数	4台
位置及び箇所	敷地北東側に1箇所		

位置評価	台数評価
○	○

## キ 荷捌施設の整備等

### (ア) 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	113m <sup>2</sup>	なし	15分	2台	3台	○

### (イ) 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
12時、13時、18時台	3台	7:00~8:00	6:00~7:00	なし	なし	○

## ク 経路の設定等

### (ア) 車両関係

#### a 来客車関係

案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
あり	配置なし	チラシ配布	回避	非回避	回避	あり

#### b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
あり	なし	非配備

※非配備の場合等の対応

#### c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

#### d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価

○

### (イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価

○

### (ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価

○

### (エ) 防災・防犯対策への協力

#### a 防災への協力

非難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結可能	

#### b 防犯への協力

夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他
-	-	

評価

○

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ア 騒音問題対応策

##### (ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	12 m	なし	来店車両、搬入車両	なし	なし	-
西方向	なし	なし	設備機器	なし	なし	-
南方向	なし	なし	設備機器	なし	なし	-
北方向	53 m	なし	来店車両	なし	なし	-

遮音壁の影響	遮音壁設置なし
--------	---------

### (イ) 営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設建築計画面での配慮	特になし
荷捌作業運営面での配慮	アイドリングストップ、作業員への騒音抑制意識を徹底。
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

# (仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

## (ウ)付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機等からの騒音配慮	既存住宅に影響が少ない場所に設置
給排気口等からの騒音配慮	既存住宅に影響が少ない場所に設置
駐車場からの騒音配慮	周辺道路との段差をなくす
廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮	アイドリングストップ、作業員への騒音抑制意識を徹底。
経年劣化等の事後対策	定期的なメンテナンス

## (エ)併設施設における騒音対策

施設面の騒音配慮	併設施設なし
運営面の騒音配慮	併設施設なし

## イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機	25	冷却塔		給排気口	44	変電施設		浄化槽		ポンプ					
	変動騒音	冷凍機室外機		キュービクル	1												
		自動車走行	○	後進警報ブザー	○	台車走行	○	BGM		アナウンス							
	衝撃騒音	ゴミ収集作業	○	アイドリング													
荷降し音		○	台車走行														
建物の構造(高さ)		鉄骨造2階建(25.0m)															

## (ア)等価騒音レベル予測

		北(A)	東(B1)	東(B2)
用途地域		準工業地域	準工業地域	準工業地域
昼間基準値		60 dB	60 dB	60 dB
夜間基準値		50 dB	50 dB	50 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	45.8 dB	50.6 dB	50.7 dB
	評価	○	○	○
県	夜間等価騒音レベル	21.9 dB	18.8 dB	17.9 dB
	評価	○	○	○
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当

## ※基準値を超えた場合の対応等

--

## (イ)夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無		無		
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か		無		
上記A・Bの具体的内容		-		
		北(a)	東(b)	
用途地域		準工業地域	準工業地域	
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	
基準値		50dB	50dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	26.2dB	19.8dB	
	評価	○	○	
県	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-	-	
	評価	-	-	
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-	-	

## ※基準値を超えた場合の対応等

--

## (2) 廃棄物関係

### ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	特になし
衛生問題関係配慮	特になし

(仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

(ア)小売店舗の必要保管容量

a 指針に分類される廃棄物等

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	13.13 m <sup>3</sup>	1日	1.268 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	12.68 m <sup>3</sup>	変更なし	○
金属製廃棄物用	0.49 m <sup>3</sup>	1日	0.047 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.47 m <sup>3</sup>	変更なし	○
ガラス製廃棄物用	0.41 m <sup>3</sup>	1日	0.040 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.40 m <sup>3</sup>	変更なし	○
プラスチック製廃棄物用	12.99 m <sup>3</sup>	1日	0.125 t	0.01 t/m <sup>3</sup>	12.54 m <sup>3</sup>	変更なし	○
生ごみ用	1.98 m <sup>3</sup>	1日	1.050 t	0.55 t/m <sup>3</sup>	1.91 m <sup>3</sup>	変更なし	○
その他可燃性廃棄物用	1.15 m <sup>3</sup>	1日	0.421 t	0.38 t/m <sup>3</sup>	1.11 m <sup>3</sup>	変更なし	○
合計	30.15 m <sup>3</sup>	-	-	-	29.11 m <sup>3</sup>	-	○
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

b その他の廃棄物等  
なし

(イ)小売店舗以外の施設の必要保管容量  
なし

(ウ)小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
レジ袋削減の実施	なし	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
ダンボール不使用納品の実施	なし	食品トレーの回収箱設置	なし
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	ペットボトルの回収箱設置	あり
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	なし
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

<ul style="list-style-type: none"> <li>・コピー紙の利用を減らします。</li> <li>・コピー紙の裏紙を再利用します。</li> <li>・飲料水の缶、ビン類は納品業者による回収によりリサイクルします。</li> </ul>
---

(エ)廃棄物保管施設の位置・構造

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保	特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	夜間及び早朝作業は控える
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	生ゴミ排出なし
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	生ゴミ排出なし

イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	未定
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場等からの悪臭防止対策	食品加工場等なし
併設施設からの悪臭防止対策	併設施設なし

評価  
○

(3) 街づくり等への配慮

街並みづくり等への配慮	外観・色彩等	周辺との調和のとれる外観にします。
	環境美化活動等	○ 従業員により定期的に店舗敷地内及び周辺の清掃を行う。
市町村等の公的計画への協力	特になし	
照明等の配慮	隣接地が直接光で照射されないよう設置します。	
敷地内の緑地計画	緑化率は、敷地面積の0.16%(22.45m <sup>2</sup> )を確保します。	

評価  
○

(仮称)カーマホームセンター刈谷小垣江店

出店地連絡会議の意見概要	対応
<p>1. 駐車場内の車両の誘導について、出口の方面別の案内看板の設置や路面表示を明確に行うなど適切な誘導を実施されたい。</p> <p>2. 屋上駐車場の利用増加時における地点1を経由する交通予測について、再検証されたい。</p> <p>3. 屋外防犯カメラの設置や警備員の配置などの防犯対策について、所轄警察署と協議し、必要な対策を実施されたい。</p> <p>4. オープン時の臨時駐車場の確保や繁忙時の交通整理員の配置など必要な安全対策を実施されたい。</p>	<p>1. 駐車場内の車両の誘導について、出口の方面別の案内看板の設置や路面表示を明確に行います。</p> <p>2. 休日のピーク時で、屋上駐車場を利用し、Aゾーン、Eゾーンへ退店する車両を地点1の南左折の交通量にのせて、予測計算を行いました。交差点飽和度は0.416(←0.367)、南左直の車線別混雑度は0.912(←0.776)となりました。</p> <p>3. 屋外防犯カメラの設置や警備員の配置などの防犯対策について、刈谷警察署と協議し、必要な対策を実施します。</p> <p>4. オープン時の臨時駐車場の確保や繁忙時の交通整理員の配置など必要な安全対策について、刈谷警察署と協議し、必要な対策を実施します。</p>
<p>市町村の意見概要 意見なし</p>	<p>対応 —</p>
<p>住民等の意見の概要 意見なし</p>	<p>対応 —</p>
<p>県の意見案 意見なし</p>	
<p>県の意見に至る考え方 刈谷市長及び住民等の意見はなく、出店地連絡会議の意見に対する設置者の対応は概ね妥当なものと考えられる。</p>	